

# FSG 28

Máquina eletropneumática de corte

## Uso:

- Cabos
- Fios
- Mangueiras

... com diâmetro máximo de 17 mm  
ou largura máxima de 28 mm.

## Controle eletrônico:

O controle eletrônico possibilita o ajuste de diversos parâmetros, como pressão de corte, pressão das roldanas de transporte e distância de corte.

## Informações técnicas:

<b>Diâmetro máximo:</b>	17 mm
<b>Largura máxima:</b>	28 mm
<b>Cortes por hora (100 mm):</b>	6840 cortes/hora
<b>Cortes por hora (250 mm):</b>	5280 cortes/hora
<b>Cortes por hora (1000 mm):</b>	2880 cortes/hora
<b>Intervalo de distâncias:</b>	1 - 99999 mm
<b>Alimentação:</b>	115/230 V 50/60 Hz
<b>Ar pressurizado:</b>	6-8 bar / 15 - 150 l/min.
<b>Velocidade de transporte:</b>	87,5 - 1750 mm/seg.
<b>Medidas:</b>	325x300x320 mm
<b>Peso:</b>	20 kg



**Entre em contato para mais informações!**

**INTERTEC**  
EQUIPAMENTOS LTDA.

(11) 5183.2444 / (11) 5183.6000  
[contato@intertecequip.com.br](mailto:contato@intertecequip.com.br)